

MAXI-DRAIN INC.

Page 1 de 3

586, 10^e rang Est
Sainte-Françoise (Québec) G0S 2N0

BNQ 3624-120/2016-04-26

*Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE)
et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les
ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **4069**

Date de délivrance : **2026-04-10**

Date d'expiration : **2027-06-30**

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE

Diamètre, mm	Classe	Catégorie	Type
100	A	R320	1 et 2
150	A	R320	1
200	A	R320	1
250	A	R320	1
300*	A et B	R210 et R320	1
375*	A et B	R210 et R320	1
450*	A et B	R210 et R320	1
600*	A et B	R210 et R320	1 et 2

* — Pour une utilisation avec des tuyaux cloche/bout uni avec garniture Hultec, l'étanchéité de joints (article 6.2.4) a été vérifiée.

La marque de commerce de ces tuyaux est : *Maxi- Drain*

R 210 : rigidité minimale de 210 kPa, à 5 % de déformation.

R 320 : rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé. — 2 : perforé.

MAXI-DRAIN INC.

Page 2 de 3

586, 10^e rang Est
Sainte-Françoise (Québec) G0S 2N0**BNQ 3624-120/2016-04-26***Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE)
et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les
ponceaux et le drainage des sols*Numéro du certificat : **4069**
Date de délivrance : **2026-04-10**
Date d'expiration : **2027-06-30****RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS**

Diamètre, mm	Appellation	Code produit	Fabricant/marque de commerce
100	Manchon extérieur à agrafes	L04EXT	Listowell
150	Manchon extérieur fendu	6600	Springfield Plastics
200	Manchon extérieur fendu	8600	Springfield Plastics
250	Manchon extérieur fendu	10600	Springfield Plastics
300	Manchon extérieur fendu	2M300F	Soleno
300*	Cloche avec garniture 34HT ID1626	12SEAL	Hultec
300*	Manchon extérieur avec garniture 12CKSM	12CK + 12SM	Maxi-Drain
375	Manchon extérieur fendu	2M375F	Soleno
375*	Cloche avec garniture 42 HT ID1627	15SEAL	Hultec
450	Manchon extérieur fendu	2M450F	Soleno
450*	Cloche avec garniture 48HT ID1628	18SEAL	Hultec
600	Manchon extérieur fendu	SC-18-0600-01	Qualiplast
600*	Cloche avec garniture 71HT ID1629	24SEAL	Hultec

Note. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Cependant, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés. L'étanchéité des joints (article 6.2.4) n'a pas été vérifiée.

*L'étanchéité du joint (article 6.2.4) a été vérifiée à au moins 1° d'angle.



MAXI-DRAIN INC.

Page 3 de 3

586, 10^e rang Est
Sainte-Françoise (Québec) G0S 2N0

BNQ 3624-120/2016-04-26

*Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE)
et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les
ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **4069**
Date de délivrance : **2026-04-10**
Date d'expiration : **2027-06-30**

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2023-06-29	Délivrance du certificat.
2024-08-30	Modification du certificat : ajout des tuyaux 200 mm et 250 mm, type 1, R320 et de l'étanchéité des tuyaux 300 mm, 450 mm et 600 mm avec manchons extérieur fendu du fabricant Springfield Plastics.
2024-09-26	Modification du certificat : ajout du tuyau 375 mm cloche étanche et correction codes et description des raccords désignés.
2025-06-12	Renouvellement du certificat.
2026-04-10	Modification du certificat : ajout manchon extérieur avec garniture 12CK + Joint unitaire 12SM. Ajout Catégorie R210 pour 300 mm, 375 mm, 450 mm et 600 mm.