



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

ARMTEC INC.
(USINE DE TILLSONBURG)

301, Rokeby sideroad
Tillsonburg (Ontario) N4G 4G9

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4214**
Date de délivrance : **2026-07-07**
Date d'expiration : **2028-07-31**

Page 1 de 3

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE

Diamètre, mm	Classe	Catégorie	Type
150	A	R320	1 et 2
200	A	R320	1 et 2
250	A	R320	1 et 2
300 (voir note)	A	R320	1 et 2
375 (voir note)	A	R320	1 et 2
450 (voir note)	A	R320	1 et 2
525 (voir note)	A	R320	1 et 2
600 (voir note)	A	R320	1 et 2
750 (voir note)	A et B	R210 et R320	1 et 2
900 (voir note)	A et B	R 210 et R320	1 et 2
1050	A	R140	1
1200	A	R125	1
1500	A	R95	1

Note. — L'étanchéité de joints (article 6.2.4) a été vérifiée.

La marque de commerce de ces tuyaux est : Boss 2000 et le code produit doit débuter par un « X_____ »

R210 : rigidité minimale de 210 kPa, à 5 % de déformation.

R320 : rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé. — 2 : perforé.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



**Bureau de normalisation
du Québec**

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

**ARMTEC INC.
(USINE DE TILLSONBURG)**

301, Rokeby sideroad
Tillsonburg (Ontario) N4G 4G9

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4214**
Date de délivrance : **2026-07-07**
Date d'expiration : **2028-07-31**

Page 2 de 3

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS

Diamètre, mm	Appellation	Code produit	Fabricant/marque de commerce
150	Manchon extérieur à agrafes	XAC8150	ARMTEC
200	Manchon extérieur à agrafes	XAC8200	ARMTEC
250	Manchon extérieur fendu	XAC7250	ARMTEC
300	Manchon extérieur fendu	XAC7300	ARMTEC
300	Cloche et garniture étanche	B300320SG6 + B300GASKET	ARMTEC
375	Manchon extérieur fendu	XAC7375	ARMTEC
375	Cloche et garniture étanche	B375320SG6 + B375GASKET	ARMTEC
450	Manchon extérieur fendu	XAC7450	ARMTEC
450	Cloche et garniture étanche	B450320SG6 + B450GASKET	ARMTEC
525	Manchon extérieur fendu	XAC7525	ARMTEC
525	Cloche et garniture étanche	B525320SG6 + B525GASKET	ARMTEC
600	Manchon extérieur fendu	XAC7600	ARMTEC
600	Cloche et garniture étanche	B600320SG6 + B600GASKET	ARMTEC
750	Manchon extérieur fendu	XAC7750	ARMTEC
750	Cloche et garniture étanche	B750320SG6 + B750GASKET	ARMTEC
900	Manchon extérieur fendu	XAC7900	ARMTEC
900	Cloche et garniture étanche	B900320SG6 + B900GASKET	ARMTEC
1050	Manchon extérieur fendu	SC-421050-1	QUALIPLAST

Note. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

**ARMTEC INC.
(USINE DE TILLSONBURG)**

301, Rokeby sideroad
Tillsonburg (Ontario) N4G 4G9

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4214**
Date de délivrance : **2026-07-07**
Date d'expiration : **2028-07-31**

Page 3 de 3

HISTORIQUE	
Date	Description
2024-07-23	Délivrance du certificat.
2025-06-09	Modification du certificat : Ajouter 300 mm à 600 mm avec joint d'étanchéité étanches à l'eau et raccords désignés.
2026-03-23	Modification du certificat : Ajout 750 mm R210, classe B, type2; 750 mm R320, classe A, type 2; 900 mm R210, classe B, type 2; 900 mm R320, classe A, type 2; 1200 mm R125, classe A, type 1; 1500 mm R95, classe A, type 1 et ajout raccord cloche et garniture étanche pour 750 mm and 900 mm. Selon la visite effectuée le 2025-03-20 : Ajout 300 mm, 375 mm, 450 mm, 525 mm, 600 mm, type 2.
2026-05-11	Modification du certificat : Ajout 150 mm R320, classe A, type2; 200 mm R320, classe A, type 2; 250 mm R320, classe A, type 2; 1050 mm R140, classe A, type 1 et ajout Manchon extérieur fendu pour 1050 mm (SC-421050-1).
2026-07-07	Renouvellement du certificat.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.