



**Bureau de normalisation
du Québec**

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SUBOR BORU SAN. TIC. A.S.

Page 1 de 2

Plant. Ahrneller Mal Sehit Mustafa Geyve Cad. Nu. 45

Karapürçek, Sakarya 54430

Turquie

ASTM D3262/2020-03-01

Tuyaux d'égout en fibre de verre et résine thermodurcissable

Numéro du certificat : **4362**

Date de délivrance : **2026-03-11**

Date d'expiration : **2027-03-31**

DESCRIPTION			
Code de désignation du tuyau : ASTM D3262-1-1-1-C, voir note 1, ci-dessous			
Dimension nominale du tuyau (mm)	Dimension nominale du tuyau (mm)	Pression nominale, psi (bar)	Rigidité du tuyau, psi (kPa)
DN, éq. tuyau de fonte	DN, internationale D.E.	PN 15 (1)	SN 36 (248)
250	-	Certifié	Certifié
300	-	Certifié	Certifié
400	-	Certifié	Certifié
450	-	Certifié	Certifié
-	800	Certifié	Certifié
-	1000	Certifié	Certifié
-	1100	Certifié	Certifié
-	1200	Certifié	Certifié
-	1300	Certifié	Certifié
-	1400	Certifié	Certifié
-	1500	Certifié	Certifié
-	1600	Certifié	Certifié
-	1700	Certifié	Certifié
-	1900	Certifié	Certifié
-	2200	Certifié	Certifié
-	2300	Certifié	Certifié
-	2800	Certifié	Certifié
-	3000	Certifié	Certifié
-	3200	Certifié	Certifié
-	3400	Certifié	Certifié
-	3800	Certifié	Certifié
Note 1: L'étanchéité du joint GRP type REKA flexible manchon-double cloche pour égout (manchon d'accouplement libre) a été vérifié pour une pression nominale maximale de service de 14,5 psi. La marque de commerce est SUBOR.			

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SUBOR BORU SAN. TIC. A.S.

Page 2 de 2

Plant. Ahrneller Mal Sehit Mustafa Geyve Cad. Nu. 45
Karapürçek, Sakarya 54430
Turquie

ASTM D3262/2020-03-01

Tuyaux d'égout en fibre de verre et résine thermodurcissable

Numéro du certificat : **4362**

Date de délivrance : **2026-03-11**

Date d'expiration : **2027-03-31**

HISTORIQUE	
Date	Description
2025-03-24	Délivrance du certificat.
2026-03-11	Modification du certificat : ajout DN400 mm, PN14,5 psi, SN36.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.