



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO LLC

66 Duplainville Road
Saratoga Springs, NY 12866 USA

Page 1 de 2

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4433**
Date de délivrance : **2025-11-17**
Date d'expiration : **2027-11-30**

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE

Diamètre, mm	Classe	Catégorie	Type
1500 (raccord à cloche intégré)	A	R95	1
La marque de commerce déposée de ces tuyaux est : SOLFLOMAX			

R95 : rigidité minimale de 95 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé. — 2 : perforé.

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS

Diamètre, mm	Appellation	Code produit	Fabricant
1500	Cloche intégrée et garniture	216024CGK + GARNITURE60	Soleno

* L'étanchéité du joint (article 6.2.4) n'a pas été vérifiée, reconnu uniquement pour usage étanche au sol (ST).

Note. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.



**Bureau de normalisation
du Québec**

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO LLC

Page 2 de 2

66 Duplainville Road
Saratoga Springs, NY 12866 USA

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **4433**

Date de délivrance : **2025-11-17**

Date d'expiration : **2027-11-30**

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2025-11-17	Délivrance du certificat.