



**Bureau de normalisation
du Québec**

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO INC. USINE DE MCADAM

Page 1 de 3

64, Northlane
McAdam (Nouveau-Brunswick) E6J 1K6

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **509**
Date de délivrance : **2025-12-09**
Date d'expiration : **2027-12-31**

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE

| Diamètre, mm | Classe | Catégorie | Type |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 150 | A | R 320 | 1 et 2 |
| 200* | A | R 320 | 1 et 2 |
| 250 | A | R 320 | 1 et 2 |
| 300* | A et B | R 210 et R 320 | 1 et 2 |
| 375 | A et B | R 210 et R 320 | 1 et 2 |
| 450 | A et B | R 210 et R 320 | 1 et 2 |
| 525 | A et B | R 210 et R 320 | 1 et 2 |
| 600 | A et B | R 210 et R 320 | 1 et 2 |
| 750 | A et B | R 210 et R 320 | 1 et 2 |
| 900 | A et B | R 210 et R 320 | 1 et 2 |
| 1050 | A | R 140 | 1 |
| 1200 | A | R 125 | 1 |

La marque de commerce de ces tuyaux est : *Solflo Max*

* — L'étanchéité du joint (article 6.2.4) a été vérifiée pour la catégorie R320.

R 210 : rigidité minimale de 210 kPa, à 5 % de déformation.

R 320 : rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé – 2 : perforé.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO INC. USINE DE MCADAM

Page 2 de 3

64, Northlane
McAdam (Nouveau-Brunswick) E6J 1K6

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **509**
Date de délivrance : **2025-12-09**
Date d'expiration : **2027-12-31**

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS

| Diamètre, mm | Appellation | Code produit | Fabricant |
|--------------|---|--------------|---------------------------------|
| 150 | Manchon fendu | 1M0061 | Soleno |
| 200 | Manchon fendu | 1M0081 | Soleno |
| 200* | Manchon double cloche avec garniture intégrée | 3MCC008GI | Soleno |
| 250 | Manchon fendu | 1M1010 | Haviland Plastic Products (HPP) |
| 300 | Double cloche clip | 3MCC012C | Soleno |
| 300* | Manchon double cloche avec garniture intégrée | 3MCC012CGI | Soleno |
| 375 | Cloche clip | MP15CLOC | Soleno |
| 450 | Cloche clip | MP18CLOC | Soleno |
| 525 | Cloche clip | MP21CLOC | Soleno |
| 600 | Cloche clip | MP24CLOC | Soleno |
| 750 | Cloche clip | MP30CLOC | Soleno |
| 900 | Cloche clip | MP36CLOC | Soleno |
| 1050 | Manchon fendu | 2M1050F | Soleno |
| 1200 | Manchon fendu | 2M1200F | Soleno |

Note 1. — L'étanchéité des joints (article 6.2.4) n'a pas été vérifiée sauf pour les diamètres identifiés par *.

Note 2. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.

* L'étanchéité du joint (article 6.2.4) a été vérifiée pour la catégorie R320.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO INC. USINE DE MCADAM

Page 3 de 3

64, Northlane
McAdam (Nouveau-Brunswick) E6J 1K6

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **509**
Date de délivrance : **2025-12-09**
Date d'expiration : **2027-12-31**

| HISTORIQUE | |
|------------|--|
| Date | Description de la modification |
| 2015-12-10 | Renouvellement du certificat. |
| 2017-12-21 | Renouvellement du certificat. |
| 2018-09-28 | Ajout des tuyaux 1050 mm (R140) et 1200 mm (R125). Mise à jour de la certification en référence à l'édition 2016 de la norme. |
| 2019-09-16 | Ajout des tuyaux 200 mm et 300 mm étanches. |
| 2019-12-20 | Mise à jour des renseignements pour les raccords désignés 1 050 et 1 200 mm. Renouvellement du certificat. |
| 2021-12-10 | Renouvellement du certificat. |
| 2023-12-18 | Renouvellement du certificat. |
| 2025-12-09 | Renouvellement du certificat. |

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.